

tesapack® sterk

Produkt Informasjon



BNR 08390, 57166, 58268, 58211, 57168, 58165, 57167, 05044, 58267, 57165, 64014, 08391, 57799, 58212, 08123, 58269

Produktbeskrivelse

tesapack® strong er en pakketape av UV-beständig plast. Den gir stillegående avtrekking og sterk vedheft, for sikker pakking.

Funksjoner

- Sterk PP-bakside
- Løsemiddelfritt lim med høy UV-motstand
- God forseglingssikkerhet, på grunn av klebemiddel med høy skjærkraft
- Jevn, stillegående avtrekking
- Egnet for bruk i alle tesa® hånddispensere

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | BOPP | • Total tykkelse | 45 µm |
| • Klebetype | Vannbasert akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|-----------------------------|-------------|------------------------|---------|
| • Bruddstyrke | 35 N/cm | • Rivbar for hånd | Nei |
| • Aldringsbestandighet (UV) | Ja | • Rivebestandig | Ja |
| • Klebekraft | Høy vedheft | • Støysvak avrulling | Ja |
| • Løsemiddelfri | Ja | • Velegnede overflater | Kartong |

tesapack® sterk

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?cp=64014PPL15>