

tesa® Sprekkdekking

Produkt Informasjon

5225

Produktbeskrivelse

Fleksibelt fiberbånd for overflateforberedelse før maling og tapetsering

Funksjoner

- Dekker sprekker og skjøter sømløst
- Selvheftende
- Minimal høydeøkning
- Fleksibelt materiale kompenserer for bevegelser i underlaget
- Kan males, sparkles og tapetseres umiddelbart etter bruk
- Støtter en effektiv arbeidsprosess

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Non-woven | • Total tykkelse | 110 µm |
| • Klebetype | Akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------|-----|
| • Bruddstyrke | 16 N/cm | • Rivbar for hånd | god |
| • Fjernes uten kleberester | Nei | • UV-bestandig | Ja |

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?cp=5225>