

tesa® 4662

Duct-tape

Produkt Informasjon

Sterk duct-tape til grove og støvete overflater

Produktbeskrivelse

tesa® 4662 Duct Tape er en seig og svært klebende duct-tape som egner seg til utallige gjør-det-selv-anvendelser. Underlaget består av en PE-belagt tekstil kombinert med en klebemasse av naturgummi. Takket være den overlegne tesa®-kvaliteten leverer den førsteklasses vedheft selv på grove og støvete overflater. Tapen er vanntett, damptett og temperaturbestandig, kan rives av for hånd og håndteres uten problemer.

Funksjoner

- Egnet for mange applikasjoner
- Innendørs og utendørs
- UV-bestandighet
- Kan rives av for hånd
- Høy holdbarhet
- Fuktbestandig

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PE-belagt tekstil | • Total tykkelse | 230 µm |
| • Klebetype | Naturgummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|-----------------------------|------------------|--------------------------|---------|
| • Bruddforlengelse | 15 % | • Rivbar for hånd | god |
| • Bruddstyrke | 30 N/cm | • Rivebestandig | Ja |
| • Aldringsbestandighet (UV) | god | • Skrivbar | Ja |
| • Fjernes uten kleberester | Nei | • Slitstyrkebestandighet | medium |
| • Fuktbestandighet | god | • UV-resistance | 2 weeks |
| • Klebekraft | Standard vedheft | • Water resistance | medium |

tesa® 4662

Duct-tape

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?mp=4662DIY>