

tesa® 4651 Professional

Produkt Informasjon

Premium akrylbelagt farget stofftape

Produktbeskrivelse

tesa® 4651 er en robust, høykvalitets akrylbelagt stofftape. Den er basert på en bakside av vevd rayonstoff med 145 masker og et lim av naturgummi. Produktet er også tilgjengelig med papirdekkfilm i jumbo-rullformat (tesa® 4651 PV9).

Bærekraftige Aspekter

- 72 % biobasert karboninnhold (DIN EN 16640)



Mer informasjon: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Funksjoner

- Stofftapen er fleksibel og har utmerket slitestyrke, høy strekkfasthet, samt svært god klebeevne til ulike, også grove flater.
- Tapens høye umiddelbare heft og korte påføringstid sikrer rask påføring og pålitelig klebing kun kort tid etter påføring.
- Tapen kan rives for hånd med presise og rette kanter både på langs og på tvers.
- Klassifisering i henhold til FMVSS302: SE/NBR
- Lav VOC i henhold til VDA 278-analyse

Applikasjon

- Maskering ved sandblåsing, coating, lakksprøyting osv.
- Bunting og forsterkning av gods, som rør eller profiler
- Merking, fargekoding eller markering av ledninger, kabler osv.
- Permanente tetting av rørskjøter, bokser og rør

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	Akrylbelagt tekstil	• Total tykkelse	310 µm
• Klebetype	Naturgummi	• Linerfarge	Gul
• Type liner	Papir	• Linertykkelse	76 µm
• Biobasert karboninnhold (i henhold til DIN EN 16640)	72 %		

tesa® 4651

Professional

Produkt Informasjon

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	13 %	• Slitstyrkebestandighet	veldig bra
• Bruddstyrke	100 N/cm	• Temperaturbestandighet	130 °C
• Kan skrives på	Ja	• (avtagbarhet fra aluminium etter 30 minutters eksponering)	
• Rette avrivningskanter	veldig bra	• Vevstetthet	145 threads/inch ²
• Rivbar for hånd	veldig bra	• Water resistance	god

Adhesjon til

- Klebeevne på Stål 3.3 N/cm

Ytterligere informasjon

Selvslukkende / ingen brennhastighet i henhold til FMVSS 302 testet som kompositt med ikke-brennbart materiale

Overholder LV 312-1 dielektrisk styrke

I listen under finner du RAL-koder som referanse for fargene på tesa® 4651:

- Gul, kode 17: RAL 1016
- Rød, kode 19: RAL 3000
- Blå, kode 11: RAL 5015
- Grønn, kode 37: RAL 6018
- Grå, kode 55: RAL 7000
- Brun, kode 45: RAL 8003
- Svart, kode 04: RAL 9005
- Hvit, kode 08: RAL 9010

tesa® 4651 Professional

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=4651>