

tesa® Professional 60950 / 60952

Produkt Informasjon



Spesielt Bestandig Anti-skli Tape

Produktbeskrivelse

tesa® 60950 har et bæremateriale av PVC samt en sterk akrylkleber. Den kraftige kleberen sikrer høy sklisikkerhet i opptil to år i områder som utsettes for normal bruk. Kombinasjonen av et PVC-materiale belagt med aluminiumoksid og akrylkleber sikrer optimal sklisikring. Anti-skli tapen kan rives over for hånd og krymper ikke etter bruk. tesa® 60950 er ideell til bruk på steder der det trengs sikkert fotfeste.

Anti-skli tapen er med sin slitestyrke på 60 den ideelle beskyttelsen mot skrensing, og den bidrar derfor til å forhindre ulykker i industrielle og arbeidsrelaterte miljøer. Anti-skli tapen tesa® 60950 er sertifisert i henhold til DIN 51130-standardene og skiller seg ut på grunn av det faktum at den er motstandsdyktig overfor saltvann og kjemikalier, mens den kan rives over for hånd og fjernes uten problemer. Tapen fås i tre andre farger: svart/gul (tesa® 60951), transparent (tesa® 60952) og selvlysende (tesa® 60953).

Applikasjon

- Den svarte, ekstra motstandsdyktige og anti-skli tapen er ideell til bruksområder hvor det er avgjørende med sikkert fotfeste.
- Passer til både innendørs og utendørs bruk
- På grunn av den høye synligheten er tesa® 60950 ideell til merking av ekstremt glatte overflater

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	PVC film coated with mineral particles	• Linertykkelse	180 µm
• Klebetype	Akryl	• Tapetykkelse	720 µm
• Total tykkelse	900 µm		

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	25 %	• Kjemikaliebestandig	god
• Bruddstyrke	30 N/cm	• Lett å fjerne	Nei
• Egnet til utstansing	Ja	• Rivbar for hånd	god
• Fluoriserende	Nei		

Adhesjon til

• Klebeevne på Stål	5.8 N/cm
---------------------	----------

tesa® Professional 60950 / 60952

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=60950PRO>