

tesa® 7190

Produkt Informasjon

Høytstående, dekorativ folie til Black Out-design og permanent beskyttelse av sarte overflater.

Produktbeskrivelse

Den selvklebende tapen består av en svart PVC-folie belagt med en ren akrylkleber.

Den kan brukes til permanent beskyttelse av bildeler mot mekaniske skader og til forsegling av hull i karosseriet.

Funksjoner

- Produktet har et perfekt visuelt utseende og langvarige klebeegenskaper.
- Folien kan formes ved oppvarming og kan også brukes på 3D-overflater.
- tesa® 7190 kan brukes til utvendige og innvendige dekorative formål i bilindustrien.

Applikasjon

tesa® 7190 er designet til utvendig og innvendig dekorativ anvendelse og permanent beskyttelse rundt karosseriet.

Denne tapen har et perfekt visuelt utseende og langvarige klebeegenskaper på lakkerte overflater.

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifisering.

Produktinnhold

• Bæremateriale	PVC-film	• Farge	Sort
• Klebetype	Akryl	• Linerfarge	Hvit
• Type liner	PE-belagt papir	• Vekt (liner)	138 g/m ²
• Total tykkelse	185 µm		

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	250 %	• Kjemikaliebestandig	veldig bra
• Bruddstyrke	60 N/cm	• Matt overflate	Ja
• Egnet til utstansing	Ja	• Slitstyrkebestandighet	god

Ytterligere informasjon

Materialet kan leveres enten i rulleform eller som utstanset materiale.

Det spesielle dekkpapiret garanterer en presis utstansingsprosess og perfekt håndtering under påføring.

tesa® 7190

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=7190>