

tesa® 64285

Produkt Informasjon



tesa® 64285EU Universal strappingtape

Produktbeskrivelse

tesa® 64285 er en universal strappingtape med et høytytende bæremateriale i strekkbelagt polypropylen og et klebesystem av gummi. Denne avanserte sammensetningen sikrer eksepsjonell umiddelbar gripeevne på både polare og ikke-polare overflater, noe som gjør den til det foretrukne valget på tvers av ulike anvendelser og bransjer. Bærematerialet i monoorientert polypropylen har enestående bruddstyrke og minimal strekkbarhet, noe som sikrer maksimal holdbarhet og pålitelighet. Tapen trekkes lett ut og egner seg for både manuelle og automatiske operasjoner.

Funksjoner

- Klebemiddel uten løsemidler
- Lav strekkbarhet
- God bearbeidbarhet

Applikasjon

- Bunting av lette gjenstander
- Palletering
- Styrker og sammenføyer

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|---------|-------------|
| • Bæremateriale | MOPP | • Farge | Transparent |
| • Klebetype | Syntetisk gummi | | |

Produktsortiment

- | | |
|------------------------|-------------|
| • Tilgjengelige farger | transparent |
|------------------------|-------------|

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|----------|----------------------------|----|
| • Bruddforlengelse | 35 % | • Fjernes uten kleberester | Ja |
| • Bruddstyrke | 180 N/cm | • Ingen misfargning | Ja |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klebeevne på Stål | 6 N/cm |
|---------------------|--------|

tesa® 64285

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=64285EU>