

tesa® 4330

Produkt Informasjon



Høykvalitets maskeringstape til lakkerings arbeide ved ovnstørking opp til 140 °C

Produktbeskrivelse

tesa® 4330 er en lett kreppet, fleksibel, vannfast maskeringstape med høy elastisk styrke.

Bærekraftige Aspekter



Mer informasjon: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Applikasjon

Andre bruksområder er f.eks.:

- Maskering av kretskort før plattering
- Kabelbunting
- Pakking

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|----------------------|--|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Lett kreppet) | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 48 % |
| • Klebetype | Naturgummi | • Total tykkelse | 170 µm |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|-----------------------------------|------------|
| • Bruddforlengelse | 12 % | • Rivbar for hånd | veldig bra |
| • Bruddstyrke | 39 N/cm | • Temperaturbestandighet (30 min) | 160 °C |
| • Lett å fjerne | Ja | • Temperaturbestandighet (60 min) | 140 °C |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 4.8 N/cm |
|---------------------|----------|

Ytterligere informasjon

Denne tapen garanterer skarpe kanter grunnet dens fine kreppete struktur. Maling og kitt kleber veldig godt til denne tapen.

tesa® 4330 kan lett fjernes uten å etterlate seg rester.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=4330>

tesa® 4330

Produkt Informasjon

Ytterligere informasjon

tesa® 4330 er også tilgjengelig for omforming og formtilskjæring med papirinnlegg (4330 PV1).

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=4330>