

tesa® 74515

Produkt Informasjon



125µm LSE transparent overføringstape

Produktbeskrivelse

tesa® 74515 er en transparent, 125µm dobbeltsidig overføringstape utviklet for høytytende liming på overflater med lav overflateenergi (LSE) som PP, PE og EPDM. Den har en tackifisert akryllim som gir utmerket umiddelbar heft, sterk skjærstyrke og pålitelig liming uten behov for primer. Det tykke, formbare limlaget—uten bærer—tilpasser seg godt til lett ujevne eller fleksible overflater, og sikrer jevn fukting og belastningsfordeling. tesa® 74515 fungerer pålitelig under krevende miljøforhold, inkludert fuktighet og kortvarig eksponering for temperaturer opp til 200°C, noe som gjør den ideell for industrielle og presisjonsmonteringsapplikasjoner der ren estetikk og langvarig holdbarhet er avgjørende.

Funksjoner

- LSE-feste: Primerfri liming på plast og belagte overflater.
- Tynn & sterk: Høy limstyrke med kun 125µm tykkelse.
- Fyller mellomrom: Tykt lim tilpasser seg ujevnheter i overflaten.
- Formbar: Ideell for fleksible eller strukturerte overflater.
- Allsidig: Fester godt til LSE- og vanlige materialer.
- Varmebestandig: Tåler kortvarig eksponering opp til 200°C.
- Lav VOC: Testet etter VDA 278 for renere inneluft.
- UL-sertifisering: I henhold til UL standard 969. UL-fil: MH 18055

Applikasjon

- Allsidig limløsning for et bredt spekter av krevende industrielle applikasjoner
- Muliggjør pålitelig, primerfri festing til overflater med lav overflateenergi (LSE) som PP, PE og EPDM
- Ideell for langtidsmontering på vanskelig limbare materialer som pakninger, støpte komponenter og teksturerte plastoverflater
- Egnet for industriell liming av skum, filmer og fleksible materialer
- Perfekt for designapplikasjoner som krever usynlig liming og et rent, sømløst utseende

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|----------------------------------|------------|---|------------|
| • Aldringsbestandighet (UV) | god | • Minste temperaturlimstand | -40 °C |
| • Bestandig over for bløtgjørere | veldig bra | • Statisk strekkholdkraft ved 23°C | veldig bra |
| • Fuktbestandighet | veldig bra | • Statisk strekkholdkraft ved 40°C | god |
| • Kjemikaliebestandig | god | • Temperaturbestandighet, kort varighet | 200 °C |
| • Klebeevne | veldig bra | • Temperaturbestandighet, lang varighet | 100 °C |

tesa® 74515

Produkt Informasjon

Adhesjon til

- | | | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|---------|
| • Klebeevne på PC (umiddelbart) | 10 N/cm | • Klebeevne på PP (Umiddelbart) | 10 N/cm |
| • Klebeevne på PE (umiddelbart) | 5.5 N/cm | • Klebeevne på Stål (umiddelbart) | 9 N/cm |

Ytterligere informasjon

Liner-varianter:

- PV04: hvit PE-belagt liner (126µm; 126 g/m²)
- PV12: transparent PET-liner (75µm; 105g/m²)

Dimensjonsstabile PV12 PET- og PV4 PE-belagte papirsilkonlinere er best egnet for bruk, frakt og lagring med eksponering for høy luftfuktighet.

Lav VOC – målt i henhold til VDA 278 analyse, tesa® 74515 inneholder ingen stoffer som er begrenset av de foreslåtte GB-forskriftene (Kina).

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=74515>