

# tesa® 60418

## Produkt Informasjon



Emballeringstape i tynn resirkulert PET med klebemiddel av syntetisk gummi

### Produktbeskrivelse

tesa® 60418 er en mer bærekraftig emballeringstape for lette og middels tunge esker og har et totalt resirkulert innhold på 60 %.

tesa® 60418 består av et klebrig smeltelim av syntetisk gummi og et veldig tynt bæremateriale i polyester, som består av 85 % gjenbrukt og resirkulert avfall. Takket være de overlegne egenskapene til bærematerialet er tesa® 60418 både tynn og formbar – men likevel rivebestandig. Den har lav avrulningskraft og svært god initial lukking, noe som gjør den ideell til automatiserte prosesser.

tesa 60418 er et førsteklasses valg for emballeringsapplikasjoner med store volum, der både effektivitet og bærekraft er avgjørende faktorer.

### Bærekraftige Aspekter

- 60 % resirkulert innhold totalt
- Løsemiddelfri produksjonsprosess
- Resirkuleringsvennlig lim forstyrrer ikke papirresirkuleringsprosessen



Mer informasjon: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Funksjoner

- For esker opp til 25 kg
- Rivebestandig bæremateriale, likevel er tapen tynn og formbar
- Ideell til automatiserte emballeringsprosesser
- Enkel avrulling
- Færre bytter av rull fordi tapen på rullen er lengre

### Applikasjon

- Kartongforsegling av lette og middels tunge esker
- Manuell og automatisert påføring med langruller til maskiner

# tesa® 60418

## Produkt Informasjon

### Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

#### Produktinnhold

|                               |      |                   |       |
|-------------------------------|------|-------------------|-------|
| • Bæremateriale               | PET  | • Syntetisk gummi | None  |
| • Recycled content of backing | 85 % | • Total tykkelse  | 36 µm |

#### Produktsortiment

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| • Tilgjengelige farger | transparent, brun, hvit |
|------------------------|-------------------------|

#### Egenskaper / ytelsesverdier

|                         |             |                        |                    |
|-------------------------|-------------|------------------------|--------------------|
| • Bruddforlengelse      | 120 %       | • Løsemiddelfri        | Ja                 |
| • Bruddstyrke           | 38 N/cm     | • Rivbar for hånd      | Nei                |
| • Automatisk påsetting  | Ja          | • Stille avrulling     | Nei                |
| • Egnet for dypfrysing  | Nei         | • Transportinformasjon | Temperature 0-35°C |
| • Egnet for farlig gods | Nei         | • Trykkbar             | Nei                |
| • Emballasjes vekt      | Up to 25 kg |                        |                    |

#### Adhesjon til

|                     |        |
|---------------------|--------|
| • Klebeevne på Stål | 6 N/cm |
|---------------------|--------|

#### Sertifikater

##### Sertifikater for bærekraft

- Tested according to INGEDE method 12 at an independant institute.
- Recycled content certified by an independant institute according to UNI EN ISO 14021:2021

# tesa® 60418

## Produkt Informasjon

### Ytterligere informasjon

Tapepåføringen gjøres best ved romtemperatur. Etter påføring fungerer tesa® 60418 godt i hele det normale temperaturområdet under typiske transport- og lagringsforhold.

### Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=60418>