

tesa® 60400

Produkt Informasjon



tesa® 60400 – Bio & Strong

Produktbeskrivelse

tesa® 60400 er en biobasert emballasjetape som er egnet for mellomstore emballeringsapplikasjoner (15–30 kg). Bærematerialet som er valgt for denne tapen er polylaktidsyre, også kjent som PLA. PLA er 100 % laget av fornybare råstoffstoffer som maisstivelse, tapiokarøtter eller sukkerrør. Klebemassen som brukes til denne tapen, er en naturgummi med en naturlig harpiks. Takket være det smarte valget av råvarer og den enestående designen, blir tesa® 60400 produsert med etbiokarboninnhold på 98 % og har dermed et redusert karbonavtrykk.

Bærekraftsegenskaper

- Totalt biobasert karboninnhold på 98 %
- Offisiell sertifisering fra DIN-CERTCO og TÜV AUSTRIA (høyest mulig vurdering)
- Lavere CO₂-utslipp sammenlignet med andre typer standard emballeringstape
- Løsemiddelfri produksjonsprosess

Tekniske egenskaper

- Sterk vedheft
- Robust bæremateriale
- Førsteklasse ytelse på resirkulert kartong

Bærekraftige Aspekter



Mer informasjon: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Applikasjon

- Forsegling av mellomstore pappesker (15–30 kg)
- Egnet for manuelle og automatiske dispensere
- Emballering, bunting og lukking

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-------------------|------------------------------|------|
| • Bæremateriale | Polylactide (PLA) | • Biobasert karboninnhold (i | 98 % |
| • Klebetype | Naturgummi | henhold til ASTM D6866) | |

tesa® 60400

Produkt Informasjon

Produktsortiment

- Tilgjengelige farger transparent

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------|-------------|
| • Bruddforlengelse | 185 % | • Emballasjes vekt | Up to 25 kg |
| • Bruddstyrke | 30 N/cm | • Manuel påsetting | Ja |
| • Automatisk påsetting | Ja | • Rivbar for hånd | god |
| • Egnet for dypfrysing | Ja | • Stille avrulling | Nei |
| • Egnet for farlig gods | Nei | | |

Adhesjon til

- Klebeevne på Stål 3.5 N/cm

Ytterligere informasjon

tesa® 60400 is printable with all types of ink systems

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=60400>