

# tesafilm®

## Produkt Informasjon

BNR 59215, 59218, 59212, 59211, 59213, 59217, 59216

### Produktbeskrivelse

Den gjennomsliktige tesafilm® PAPER-klistreteipen er laget av 67 % papir (ekskludert kjerne og emballasje), perfekt til innpakking, feste, merking eller reparasjon. Den er nesten usynlig på lyse overflater, i tillegg til at den kan rives for hånd og skrives på. Laget av FSC®-sertifisert papir (FSC® C148769).

### Bærekraftige Aspekter

- Teip: 67 % papir, et fornybart materiale (ekskludert kjerne og emballasje) – sertifisert av DIN CERTCO (Registreringsnummer: 8C428), et sertifiseringsselskap i TÜV Rheinland Group
- INGEDE12-sertifisert: skader ikke resirkuleringsprosessen for papir og papp
- Laget av FSC®-sertifisert papir (FSC® C148769)

### Funksjoner

- Det første gjennomsliktige tesafilm® PAPER laget av 67 % papir, et fornybart materiale (ekskludert kjerne og emballasje) – sertifisert av DIN CERTCO (Registreringsnummer: 8C428), et sertifiseringsselskap i TÜV Rheinland Group
- Nesten usynlig: Papirteipen blander inn på lyse overflater og er kopinøytral
- Svært allsidig: For daglig bruk, gaveinnpakning og merking
- Perfekt for papir og boksider: Tekstlesbarheten påvirkes ikke takket være den gjennomsliktige teipen
- Enkel og trygg: Teipen kan lett rives av for hånd – egnet for barn
- Enkel organisering: Ideell for skriving med permanente tusjer, men også med blyanter og kulepenner
- Praktisk: Teipen sitter godt takket være lim med vannbasert akryl
- INGEDE12-sertifisert: tesafilm® PAPER skader ikke resirkuleringsprosessen for papir og papp
- Laget av FSC®-sertifisert papir (FSC® C148769): papir fra bærekraftig forvaltede, sertifiserte skoger og andre kontrollerte kilder

### Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

### Produktinnhold

- |                 |                  |                  |       |
|-----------------|------------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | Papir            | • Total tykkelse | 50 µm |
| • Klebetype     | Vannbasert akryl |                  |       |

# tesafilm®

## Produkt Informasjon

### Egenskaper / ytelsesverdier

|                             |         |                        |                |
|-----------------------------|---------|------------------------|----------------|
| • Bruddstyrke               | 30 N/cm | • Løsemiddelfri        | Ja             |
| • Acid-free                 | Ja      | • Rivbar for hånd      | Ja             |
| • Aldringsbestandighet (UV) | Ja      | • Rivebestandig        | Nei            |
| • Avrulningskraft n/cm      | 1 N/cm  | • Skrivbar             | Ja             |
| • Fotokopinøytral           | Ja      | • Støysvak avrulning   | Ja             |
| • Gjennomsiktighet          | god     | • Velegnede overflater | Kartong, Papir |

### Sertifikater

#### Sertifisert i henhold til

2024-06-13

### Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?cp=59211A>