

tesafilm® PAPER

Produkt Informasjon

59215, 59218, 59212, 59211, 59213, 59217, 59216

Produktbeskrivelse

Den gjennomsiktige tesafilm® PAPER-klistreteipen er laget av 67 % papir (ekskludert kjerne og emballasje), perfekt til innpakning, feste, merking eller reparasjon. Den er nesten usynlig på lyse overflater, i tillegg til at den kan rives for hånd og skrives på. Laget av FSC®-sertifisert papir (FSC® C148769).

Bærekraftige Aspekter

- Teip: 67 % papir, et fornybart materiale (ekskludert kjerne og emballasje) – sertifisert av DIN CERTCO (Registreringsnummer: 8C428), et sertifiseringsselskap i TÜV Rheinland Group
- INGEDE12-sertifisert: skader ikke resirkuleringsprosessen for papir og papp
- Laget av FSC®-sertifisert papir (FSC® C148769)

Funksjoner

- Den første gjennomsiktige tesafilm® PAPER laget av 67% papir, et fornybart materiale (unntatt kjerne og emballasje) - sertifisert av DIN CERTCO (Registreringsnummer: 8C428), et sertifiseringsselskap i TÜV Rheinland Group
- Nesten usynlig: Papirtapen smelter inn på lyse overflater og er kopinøytralt
- Ekstremt allsidig: For daglig bruk, gaveinnpakning og merking
- Perfekt for papir og boksider: Tekstlesbarhet påvirkes ikke takket være gjennomsiktig tape
- Enkel og trygg: Tapen kan lett rives av for hånd - egnet for barn
- Lett organisering: Ideell for skriving med permanente markører, også med blyanter og kulepenner
- Praktisk: Tapen holder pålitelig takket være vannbasert akryllim
- INGEDE12-sertifisert: tesafilm® PAPER skader ikke resirkuleringsprosessen av papir og papp
- Laget av FSC®-sertifisert papir (FSC® C148769): papir fra bærekraftig forvaltede skoger og andre kontrollerte kilder

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | Papir | • Total tykkelse | 50 µm |
| • Klebetype | Vannbasert akryl | | |

tesafilm® PAPER

Produkt Informasjon

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddstyrke	30 N/cm	• Materiale	Papir
• Acid-free	Ja	• Rivbar for hånd	Ja
• Aldringsbestandighet (UV)	Ja	• Rivebestandig	Nei
• Avrulningskraft n/cm	1 N/cm	• Skrivbar	Ja
• Fotokopinøytral	Ja	• Støysvak avrulning	Ja
• Gjennomsiktighet	god	• Velegnede overflater	Kartong, Papir
• Løsemiddelfri	Ja		

Sertifikater

Sertifisert i henhold til

- INGEDE12 (validity: 2024-06-13)
- Din Certco (validity: 2024-12-17 to 2030-12-31)

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?cp=59211A>