

# tesa®

## Produkt Informasjon



BNR 05559

### Produktbeskrivelse

tesa® INSULATION tetningslist av PE-skum beskytter hjemmet ditt mot kulde, varme, støy og fukt. Enkel å montere, og tetter vinduer og dører effektivt. Ideell for sprekker på 1 til 3,5 mm.

### Funksjoner

- Økt bocomfort ved tetting av sprekker
- Egnet for små sprekker (S) fra 1 til 3,5 mm
- Effektiv isolasjon mot kulde, varme, støy og fukt
- Enkel og rask montering (selvklebende)
- Holdbarhet: 4 år

### Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

### Produktinnhold

- Dekking av sprekker 3.5 mm

### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                            |         |                             |                 |
|----------------------------|---------|-----------------------------|-----------------|
| • Durability               | 4 years | • Maksimal                  | 50 °C           |
| • Fjernes uten kleberester | Nei     | temperaturbestandighet      |                 |
| • Fuktbestandighet         | Nei     | • Materiale                 | PE (polyetylen) |
| • Kjemikaliebestandig      | Nei     | • Minste temperaturlimstand | -50 °C          |
| • Løsemiddelfri            | Ja      | • Temperaturbestandighet    | Ja              |

### Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukeren måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?cp=5559A>