


tesa® 58362

Produkt Informasjon



tesa® 58362 er et 100µm dobbelsidig transparent PET-filmtape.

Produktbeskrivelse

Det akrylbasserte limet gir dette produktet god avrivningsstyrke og svært høy dynamisk skjærstyrke mellom to polare underlag. Den 50µm transparente PET-filmbaksiden gir utmerket elektrisk isolasjonsevne. Glassinpapirlinieren sørger for at det enkelt kan fjernes uten limrester. Det oppfyller de strenge miljø- og holdbarhetskravene i bilindustrien.

Funksjoner

- Høy dynamisk skjærstyrke (>2MPa) mellom celler i EV-batteri.
- 2MPa) mellom celler i EV-batteri.2MPa) mellom celler i EV-batteri.
- Enestående pålitelighet i henhold til bilindustriens krav.
- Produktsortiment tilgjengelig fra 50µm til 200µm.

Applikasjon

- Krevende monteringsapplikasjoner i ePowertrain.

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifisering.

Produktinnhold

• Bæremateriale	PET	• Total tykkelse	100 µm
• Klebetype	Modifisert akryl	• Farge	Transparent
• Type liner	Pergamyn	• Linerfarge	Brun/blå logo

Egenskaper / ytelsesverdier

• Gjennomslagsspenning	9800 V	• Temperaturbestandighet	veldig bra
• Statisk strekkholdkraft ved 23°C	veldig bra	• Temperaturbestandighet, lang varighet	125 °C
• Statisk strekkholdkraft ved 40°C	veldig bra	• Temperature range	-40~125 °C
• Statisk strekkholdkraft ved 70°C	veldig bra		

Adhesjon til

• Klebeevne på Aluminium (umiddelbart)	5.7 N/cm	• Klebeevne på Stål (umiddelbart)	7 N/cm
• Klebeevne på PC (umiddelbart)	6.7 N/cm	• Klebeevne på Stål (etter 14 dager)	8.5 N/cm

tesa® 58362

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=58362>