

tesa® 58315

Produkt Informasjon



35 µm PP-tape for In-Cell-applikasjoner

Produktbeskrivelse

tesa® 58315 er en blå 35 µm PP-tape med et akrylbasert lim. tesa® 58315 er utviklet for bruk inne i EV-battericeller.

Funksjoner

- Motstandsdyktig mot elektrolytt
- Laserutskrivbarhet

Applikasjon

- Jelly-Roll-fiksering
- Stabel-fiksering
- Sveisefugebeskyttelse
- Cell-tapbeskyttelse

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PP-film | • Total tykkelse | 35 µm |
| • Klebetype | Akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|--------------------------|----|
| • Bruddforlengelse | 100 % | • Electrolyte resistance | Ja |
| • Bruddstyrke | 35 N/cm | | |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 1.7 N/cm |
|---------------------|----------|

tesa® 58315

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=58315>