


tesa® 76565

Produkt Informasjon



500 µm stretch-release teip

Produktbeskrivelse

Dobbelttsidig spesiallimteip for pålitelig sammenføyning av komponenter gjennom bilens levetid, med den ekstra egenskapen at teipen kan fjernes når som helst uten å etterlate rester.

Våre Bond & Detach®-løsninger gir muligheten til omarbeiding av høyverdige komponenter under produksjonsprosessen, noe som forbedrer prosesseffektiviteten ved å redusere omarbeidingstid, innsats og kassasjonskostnader. Videre muliggjør tesa Bond & Detach® 76565 separasjon av sammenføyninger under eller etter bilens levetid, slik at komponenter kan repareres, gjenbrukes eller resirkuleres.

Strekk-frigjøringsmekanismen som brukes for å løsne Bond & Detach®, krever verken ekstra varme, kulde eller væsker som kan skade omkringliggende materialer, og etterlater rene og restfrie flater. Dette muliggjør enkel gjenbruk av de sammenføyde og høyverdige komponentene.

Høy temperatur-, fuktighets- og UV-bestandighet åpner for bruk i en rekke bilapplikasjoner som displaymontering, sammenføyning i ADAS-komponenter og elbilsystemer. Den dype sorte fargen eliminerer problemer med lyslekkasje og gir et diskret utseende i fleksible design samt automatisert påføring.

Funksjoner

- Høy initial klebeevne
- Høy temperatur-, fuktighets- og UV-bestandighet
- Enkel og pålitelig fjerning selv etter lang tilkoblingstid
- Lysblokkerende
- PFAS-fri

Applikasjon

Målmarkedene for tesa Bond & Detach® 76565 er bilmarkedet Displaymontering, E-mobilitet og ADAS-systemer. Generelt anbefales den spesielt for sammenføyning av høyverdige komponenter.

E-mobilitet: Vår strekk-frigjøringsmekanisme er egnet for tetting av batteripakker, celle- og modulmontering.

Connected Interior: Fokusapplikasjoner i bilinteriøret er montering av displayramme, retainer og FPC/PCB.

tesa® 76565

Produkt Informasjon

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	Ingen	• Farge	deep black
• Klebetype	Syntetisk gummi	• Linerfarge	Transparent
• Type liner	siliconised PET	• Linertykkelse	75 µm
• Total tykkelse	500 µm	• Vekt (liner)	110 g/m ²

Ytterligere informasjon

For vårt omfattende tekniske datablad, vennligst besøk vårt nettsted

<https://www.tesa.com/en/industry/automotive/technology-trends/bond-and-detach-automotive.html>

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=76565>