

tesa® ACXplus 73106

Produkt Informasjon



640 µm dobbeltsidig akrylskumtape

Produktbeskrivelse

tesa® 73106 er en robust, grå, dobbeltsidig akrylskumtape utviklet for langvarige festebehov. Med en 640 µm tykk lukket celledesign tilpasser den seg enkelt ujevne eller strukturerte overflater. Det trykkfølsomme limet gir sterkt umiddelbart feste og tåler høye temperaturer. Takket være høy ytelse innen strekk-, skjær- og avskallingsstyrke fungerer den som et effektivt alternativ til mekaniske fester som nagler, skruer, sveiser eller flytende lim. I tillegg tilbyr den utmerket fuktforsegling og langtidsholdbarhet, selv under krevende forhold.

Funksjoner

- Viskoelastisk akrylskumkjerne: Sørger for utmerket spenningsdemping og energiabsorbering, perfekt for håndtering av både dynamiske og statiske belastninger i limte sammenstillinger.
- Kompensering for termisk ekspansjon: Opprettholder pålitelige skjøter mellom ulike materialer ved å tilpasse seg termisk utvidelse og sammentrekning.
- Høy klebeevne: Gir sterkt feste til en rekke materialer inkludert metall, plast og lakkerte overflater – for langvarig ytelse.
- Temperatur- og værbestandighet: Yter pålitelig i høye temperaturer og er motstandsdyktig mot UV-stråler, fuktighet og utendørsmiljø.
- PFAS/PFOS-fri sammensetning: Produsert uten perfluorerte stoffer og gir dermed tryggere og mer bærekraftige limeløsninger.
- Fleksibel, dobbeltsidig skumdesign: Grå, 640 µm tykk akrylskum tilpasser seg ujevnheter i underlaget for en ren, plan montering uten behov for mekaniske fester.

Applikasjon

tesa® 73106 egner seg for en rekke krevende monteringsbruksområder, inkludert:

- Bruk ved høye temperaturer
- Avstivning av paneler & rammefesting
- Dekorative lister
- Fler-materialliming

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Akrylskum | • Total tykkelse | 640 µm |
| • Klebetype | Ren akryl | • Farge | Grå |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|---|--------|---|--------|
| • Temperaturbestandighet, kort varighet | 210 °C | • Temperaturbestandighet, lang varighet | 150 °C |
|---|--------|---|--------|

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=73106>

tesa® ACXplus 73106

Produkt Informasjon

Adhesjon til

• Klebeevne på ABS (etter 14 dager)	10 N/cm	• Klebeevne på PMMA (etter 14 dager)	17 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (etter 14 dager)	25 N/cm	• Klebeevne på PS (etter 14 dager)	7 N/cm
• Klebeevne på Glass (etter 14 dager)	20 N/cm	• Klebeevne på PVC (etter 14 dager)	14 N/cm
• Klebeevne på PC (etter 14 dager)	18 N/cm	• Klebeevne på Stål (etter 14 dager)	26 N/cm
• Klebeevne på PET (etter 14 dager)	10 N/cm		

Ytterligere informasjon

tesa® 73106 egner seg både til innendørs og utendørs bruk. Den gir pålitelig ytelse over et bredt temperaturområde og i ulike miljøforhold. For best mulig resultat må overflatene være rene, tørre og fri for forurensninger. Det anbefales å gjennomføre tests tilpasset bruksområdet før fullskala bruk. For teknisk støtte og beste resultat, ta kontakt med en tesa®-spesialist.

Liner-alternativer:

- PV31: Hvit film-liner – umerket (115 µm)

Ytterligere tilgjengelige tykkelser:

- tesa® 73108 - 800 µm
- tesa® 73112 - 1200 µm

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=73106>