

tesa® ACXplus 73305

Produkt Informasjon

500 µm dobbeltsidig akrylskumtape

Produktbeskrivelse

tesa® 73305 akrylskjernetape er en høytytelses, dobbeltsidig skumtape utviklet for krevende limingsapplikasjoner. Med sin svarte, 500 µm tykke, formbare akrylskjerne og modifiserte akryllim leverer den sterke, holdbare forbindelser. Den er spesielt godt egnet for de fleste pulverlakkerte overflater, samt glass og mange plastmaterialer, og gir allsidige limemuligheter på et bredt spekter av underlag. Designet for å erstatte tradisjonelle mekaniske festemidler, muliggjør den slanke, rene design uten å gå på bekostning av styrken. Dens viskoelastiske egenskaper sikrer utmerket stressfordeling og utfylling av mellomrom, selv på ujevne overflater. tesa® 73305 er ideell for permanent liming der pålitelighet og estetikk er viktig.

Funksjoner

- Høystyrke, permanent limeløsning med langvarig holdbarhet
- Viskoelastisk akrylskumkjerne for utmerket formbarhet og stressfordeling
- Limer godt på høy-, middels- og lavenergimaterialer, inkludert pulverlakkerte overflater, metaller, plast og glass
- Eliminerer behovet for nagler, skruer, sveising eller flytende lim
- Svart farge med papirløsemiddel for enkel håndtering og diskret montering
- Utmerket motstandsdyktighet mot fukt, temperatur og miljøpåvirkning
- Gjør det mulig å bruke tynnere, lettere og ulike materialer
- Umiddelbar håndteringsstyrke med trykkfølsomt lim
- PFAS/PFOS-fri sammensetning: Produsert uten perfluorerte stoffer, for tryggere og mer bærekraftige limeløsninger

Applikasjon

tesa® 73305 egner seg for en rekke krevende limingsapplikasjoner, inkludert:

- Dekorlist- og panelmontering innen hvitevarer og elektronikk
- Navneskilt- og logoapplikering på forbruker- og industriprodukter
- Montering av elektroniske displayer og berøringspaneler
- Panel-til-ramme og forsterker-til-panel montering
- Liming av glass til metall i ovns- og vaskemaskindører
- Innvendig og utvendig liming i nyttekjøretøy og jernbanevogner
- Montering av skilt og display
- Pakning- og tetningsliming i HVAC og hvitevarer
- Strukturell liming i konstruksjon og generell industri

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	Akrylskum	• Type liner	Hvit
• Klebetype	Modifisert akryl	• Total tykkelse	500 µm

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=73305>

tesa® ACXplus 73305

Produkt Informasjon

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|---|--------|---|--------|
| • Temperaturbestandighet, kort varighet | 160 °C | • Temperaturbestandighet, lang varighet | 100 °C |
|---|--------|---|--------|

Adhesjon til

- | | | | |
|---|---------|--------------------------------------|---------|
| • Klebeevne på ABS (etter 14 dager) | 18 N/cm | • Klebeevne på PMMA (etter 14 dager) | 28 N/cm |
| • Klebeevne på Aluminium (etter 14 dager) | 23 N/cm | • Klebeevne på PS (etter 14 dager) | 18 N/cm |
| • Klebeevne på Glass (etter 14 dager) | 17 N/cm | • Klebeevne på PVC (etter 14 dager) | 34 N/cm |
| • Klebeevne på PC (etter 14 dager) | 30 N/cm | • Klebeevne på Stål (etter 14 dager) | 23 N/cm |
| • Klebeevne på PET (etter 14 dager) | 15 N/cm | | |

Ytterligere informasjon

tesa® 73305 egner seg både for innendørs og utendørs bruk. Den tilbyr pålitelig ytelse under et bredt spekter av temperaturer og miljøforhold. For best resultat må overflatene være rene, tørre og fri for kontaminanter. Det anbefales å utføre applikasjonsspesifikk testing før fullskala bruk. For teknisk støtte og optimalt limresultat, ta kontakt med en tesa®-spesialist.

Liner-alternativer:

- PV25: Hvit papirløsemiddel (PE-belagt) – umerket (130 µm)

Tilgjengelige ekstra tykkelser:

- tesa® 73308 - 800µm
- tesa® 73311- 1100µm

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=73305>