

tesa® 4288EUPV12

Produkt Informasjon



tesa® 4288EU PV12 Standard stroppeteip

Produktbeskrivelse

tesa® 4288EU PV12 er en konvensjonell stroppeteip med en tensilert polypropylen bakside. Gummilim-systemet gir høy umiddelbar klebeevne både på polare og ikke-polare overflater. Den mono-orienterte polypropylen-baksiden tilbyr høy formbarhet, god strekkstyrke og lav forlengelse. Dette gir høy ytelse ved mellomtung bunting, palleteing og merking av spoler. Med enkel avrulling tilpasser teipen seg både manuelle og automatiserte prosesser, noe som gjør den til det foretrukne valget for effektive emballeringsprosesser.

Funksjoner

- Løsemiddelfritt lim og frigjøring
- Høy umiddelbar klebeevne
- Lav forlengelse
- God brukervennlighet
- God strekkstyrke

Applikasjon

- Mellomtung bunting av rør (f.eks. kobber, jern og plast)
- Midlertidig fiksering
- Mellomtung palleteing & forsterkning
- "L/C" merking

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | MOPP | • Total tykkelse | 115 µm |
| • Klebetype | Syntetisk gummi | • Farge | Sort |

Produktsortiment

- | | |
|------------------------|-------|
| • Tilgjengelige farger | svart |
|------------------------|-------|

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|----------------------------|----------|---------------------|----|
| • Bruddforlengelse | 35 % | • Ingen misfargning | Ja |
| • Bruddstyrke | 300 N/cm | • Løsemiddelfri | Ja |
| • Fjernes uten kleberester | Ja | | |

tesa[®] 4288EUPV12

Produkt Informasjon

Adhesjon til

- Klebeevne på Stål 6 N/cm

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=4288EUPV12>