

tesa® 4287EUPV12

Produkt Informasjon



tesa® 4287EU PV12 Allsidig stroppingstape

Produktbeskrivelse

tesa® 4287EU PV12 er en allsidig stroppingstape med tensiliserte polypropylenrygg og gummilim som gir høy startheft. Den mono-orienterte polypropylenryggen gir høy formbarhet, god strekkfasthet og lav forlengelse. Med enkel avrulling egner tapen seg både til manuell og automatisk bruk, noe som gjør den til det ideelle valget for effektive pakkelsninger.

Funksjoner

- Løsemiddelfritt lim og slip
- Høy startheft
- Lav forlengelse
- God formbarhet
- Enkel å fjerne uten limrester

Applikasjon

- Lettere buntingsapplikasjoner
- Palletering
- Forsterkning og enhetliggjøring
- Sikring av lette apparatdeler

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | MOPP | • Total tykkelse | 85 µm |
| • Klebetype | Syntetisk gummi | • Farge | orange |

Produktsortiment

- | | |
|------------------------|---------------------|
| • Tilgjengelige farger | transparent, orange |
|------------------------|---------------------|

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|----------------------------|----------|---------------------|-----|
| • Bruddforlengelse | 35 % | • Ingen misfargning | Nei |
| • Bruddstyrke | 190 N/cm | • Løsemiddelfri | Ja |
| • Fjernes uten kleberester | Ja | | |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klebeevne på Stål | 6 N/cm |
|---------------------|--------|

tesa® 4287EUPV12

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=4287EUPV12>