

tesa® Professional 4625

Produkt Informasjon

Allsidig tape for innendørs og utendørs bruk

Produktbeskrivelse

tesa® Professional 4625 Allsidig tape for innendørs og utendørs bruk er en slitesterk tekstiltape utviklet for profesjonelle innen bygg, oppussing og vedlikehold, egnet både ute og inne. Den tynne utformingen sørger for skarpe malingskanter og er ideell til maskering av vindus- og dørkarmer under pussing, sparkling og maling. Tapen har høy klebeevne og gir umiddelbart feste på overflaten. Den er vanntett og værbestandig opptil seks uker, og fjernes lett uten å etterlate limrester.

Denne tapen er også effektiv for å feste beskyttende folie og ark, samt samle kabler, ledninger og andre løse gjenstander. Den rives enkelt for hånd for rask påføring, rulles ut jevnt og motstår krølling. Med sterk startheft og enkel reposisjonering er tesa® 4625 lett å bruke. Den klare grønne fargen gjør tapen enkel å finne på alle underlag.

tesa® 4625 gir pålitelig ytelse og allsidighet, og er et praktisk valg for oppgaver som krever overflatebeskyttelse, maskering og midlertidig festing.

Funksjoner

- Sikker heft på mange ulike overflater
- Værbestandig tape
- Enkel å rive av for hånd
- Sterk klebeevne gir umiddelbart feste til overflaten
- Fjernes uten limrester opptil 6 uker etter påføring
- Til bruk inne og ute
- For maling og pussing

Applikasjon

- Beskyttelse av vindus- og dørkarmer under pussing og maling
- Holder beskyttende lag som plastfolie på plass
- Feste og samling av ledninger, kabler og løse gjenstander

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|----------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PE-extrudert tekstil | • Total tykkelse | 172 µm |
| • Klebetype | Vannbasert akryl | | |

tesa® Professional 4625

Produkt Informasjon

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	25 %	• Løsemiddelfri	Ja
• Bruddstyrke	35 N/cm	• Rivbar for hånd	veldig bra
• Fjernes uten kleberester	Ja	• UV-resistance	6 weeks
• Fuktbestandighet	god		

Adhesjon til

• Klebeevne på Stål	2.6 N/cm
---------------------	----------

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?mp=4625PRO>