

tesa® 60634

Produkt Informasjon



Aluminiumlaminert PET-tape

Produktbeskrivelse

tesa® 60634 er en enkeltsidig klebetape med et polyester-aluminiumlaminat som bæremateriale. Polyesterfilmen i det ytre laget er belagt med et silikonfritt slippbelegg. Aluminiumsfolien i det indre laget er belagt med et transparent akrylklebestoff. Produktet leveres uten ekstra liner.

Funksjoner

- Aluminiumlaget sikrer varmeledningsevne for å øke varmeoverføringen
- PET-laget forbedrer tapens dispenseringssegenskaper
- Svært god formbarhet muliggjør en tett binding av kjølerørene til kjøleskapets kabinett
- Tapen har svært god initial vedheft til relevante plasttyper og metaller

Applikasjon

- Utviklet spesielt for hvitevareindustrien
- Tapen brukes i automatisert produksjon av kjøleskap og fryserer
- Den fester metalliske kjølerør til plastkabinettet

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifisering.

Produktinnhold

• Bæremateriale	Al-PET barriere laminat	• Total tykkelse	60 µm
• Klebetype	Modifisert akryl	• Tapetykkelse	_NULL µm
• Type liner	Ingen		

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	50 %	• Driftstemperatur opp til	120 °C
• Bruddstyrke	45 N/cm	• Lett å fjerne	Nei
• Driftstemperatur fra	-20 °C		

Adhesjon til

• Adhesion to Backing	2 N/cm	• Klebeevne på Stål	7 N/cm
-----------------------	--------	---------------------	--------

tesa® 60634

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=60634>