# tesa® 61127

## Produkt Informasjon



## Ensidig skjøtetape for silikonisert slippfilm

### Produktbeskrivelse

tesa® 61127 er en skjøtetape som er spesielt utviklet for å gi en løsning for butt-skjøting av slippfilmer i produksjonsprosesser der sluttproduktet kontinuerlig separeres fra slippfilmen etterpå.

tesa® 61127 er en ensidig skjøtetape, uten liner, i form av et silikonlim med en antiheftende PET-bakside. Silikonlimet er utviklet for skjøting av silikoniserte papirer og filmer, materialer med lav overflateenergi og mer. Det spesielle belegget på baksiden av PET-baksiden har eksepsjonelle antiheftende egenskaper for et bredt spekter av materialer som belegges over den.

### Funksjoner

- Antiheftende bakside med fremragende slippegenskaper
- God vedheft til ulike silikoniserte slippfilmer
- Høy skjærstyrke og høy initial klebrighet
- Eksepsjonell temperatur- og kjemikaliebestandighet
- Enkel og pålitelig skjøtedeteksjon takket være den svarte fargen

### Applikasjon

- Skjøting av silikoniserte papirer og filmer, materialer med lav overflateenergi og mer
- tesa® 61127 brukes spesielt til skjøting av slippapirer og -filmer i f.eks. tape-konverterings-, kunstlær- eller tapeproduksjonsindustrien

## Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

### Produktinnhold

| | | | |
|---|---|---|---|
| • Bæremateriale | PET-film | • Total tykkelse | 65 µm |
| • Klebetype | Silikon | | |

### Egenskaper / ytelsesverdier

| | | | |
|---|---|---|---|
| • Bruddforlengelse | 140 % | • Temperaturbestandighet (30 min) | 180 °C |
| • Bruddstyrke | 40 N/cm | | |

### Adhesjon til

| | |
|---|---|
| • Klebeevne på Stål | 3.5 N/cm |

**For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk http://l.tesa.com/?ip=61127**

# tesa® 61127

Produkt Informasjon

## Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

**For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk http://l.tesa.com/?ip=61127**