




# tesa<sup>®</sup> 50540

## Midlertidig monteringsbeskyttelse



### Product Information

Midlertidig beskyttelse av nylig lakkerte karosserier

### Produktbeskrivelse

tesa<sup>®</sup> 50540 Assemblyguard er en selvklebende kvalitetstape som er utviklet for beskyttelse av sårbare overflater, som malt metall under montering av biler.

Produktet består av en luftboblefilm og et malingskompatibelt klebestoff. tesa<sup>®</sup> 50540 brukes direkte etter malingen er fullført og reduserer muligheten for skader under monteringsprosessen. Pga. kryssperforering av produktet, kan det lett rives for hånd i korrekte dimensjoner uten bruk av skjæreutstyr.

tesa<sup>®</sup> 50540 Assemblyguard anbefales kun til bruk inne.

### Applikasjon

- Overflatebeskyttelse for malt metall, som karosserier, lastebiler og rulletrapper under montering.

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

- |                 |                |                  |         |
|-----------------|----------------|------------------|---------|
| • Bæremateriale | Polyolefinfilm | • Total tykkelse | 4200 µm |
| • Klebetype     | EVA            |                  |         |

### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                       |      |                        |     |
|-----------------------|------|------------------------|-----|
| • Kjemikaliebestandig | good | • Egnet til utstansing | Yes |
| • Lett å fjerne       | Yes  |                        |     |

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=50540>