



# tesa<sup>®</sup> 4280 Professional

## Product Information



### Pakketape

#### Produktbeskrivelse

tesa<sup>®</sup> 4280 er en selvklebende tape med et underlag av 25 µm PP-folie samt klebemiddel av naturgummi. Tapen passer perfekt til lukking og emballering av lette og middels tunge pappesker. Pakketapen kan lett rulles ut, mens den er egnet for manuell bruk og kompatibel med alle håndholdte dispensere. Emballasjetapen har en kort forankringstid, noe som gjør at den raskt når sin maksimale vedheftning og har en sterk gripeevne, og dette muliggjør hurtig og presis plassering under bruk.

tesa<sup>®</sup> 4280 fungerer best når den brukes i moderate temperaturer og i innendørs omgivelser. Pakketapen oppviser fremragende evner som klebemiddel på både polare og non-polare overflater.

#### Applikasjon

- tesa<sup>®</sup> 4280 er en multifunksjonell tape til kartongforsegling og forsegling av emballasje. Den er ideell til lette og middels tunge pappesker.
- Pakketapen kan brukes manuelt eller med automatisk forseglingsutstyr.
- Tapen kan lett rulles ut og har god vedheftning på mange forskjellige overflater.

#### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Produktinnhold

- |                 |                 |                  |       |
|-----------------|-----------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PP-film         | • Total tykkelse | 42 µm |
| • Klebetype     | Syntetisk gummi |                  |       |

#### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                    |         |                    |    |
|--------------------|---------|--------------------|----|
| • Bruddforlengelse | 145 %   | • Manuel påsetting | Ja |
| • Bruddstyrke      | 40 N/cm |                    |    |

#### Klebekraft

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 4.8 N/cm |
|---------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 4280 Professional

Product Information

## Additional Information

Tilgjengelige farger: brun og transparent.

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04280>