



tesa® 50060

Fleksibel



Product Information

Toveis-forsterkningstape med polyestertråd

Produktbeskrivelse

tesa® 50060 Flexible er kryssvevet filamenttape på basis av en polypropylenfilm, hvor det er laminert inn polyestertråder. De fleksible fibre har en meget god bruddstyrke på langs og på tvers og er motstandsdyktig over for bøyning og brudd.

Den er velegnet til indre og ytre forsterkning av pappkartonger, så de ikke revner eller brister.

Produktet anbefales især til indre forsterkning av side- og topphullshåndtak.

Applikasjon

Passer perfekt til indre og ytre sikring av pappkartonger mot at de revner eller sprekker.

Produktet anbefales spesielt til indre forsterking av håndtaksåpninger på kartonger.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PET-fibre/BOPP | • Total tykkelse | 175 µm |
| • Klebetype | Syntetisk gummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|---------------|----------|------------------|-----|
| • Bruddstyrke | 230 N/cm | • Kan stanses ut | Yes |
|---------------|----------|------------------|-----|

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=50060>