




tesa[®] 53000 PV1



Product Information

Tape med høy styrke til lavenergioverflater

Produktbeskrivelse

tesa[®] 53000PV1 kombinerer et revolusjonerende nytt materiale med høyttelses syntetisk gummiklebestoff som er spesielt utviklet for lavenergi-overflater.

Den kraftige PTT-tapen er spesielt utviklet for å gi høy strekkstyrke på et tynnere materiale enn tradisjonelle TPP-tape. Pga. dens orientering vil utvidelsen bli dramatisk redusert, opp til halvparten av den tradisjonelle TPP-tapen.

Det syntetiske gummiklebestoffet gir en sikker bindekraft på vanskelige overflater. Likevel kan den lett fjernes fra overflaten uten å etterlate seg rester og avskalling, noe som er et utbredt problem med filamenttape.

Applikasjon

- Midlertidig feste av verktøydeler
- Midlertidig feste av pulverbetrukne overflater

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | MOPP | • Total tykkelse | 127 µm |
| • Klebetype | Syntetisk gummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|----------------------------|----------|--------------------|-----|
| • Bruddstyrke | 300 N/cm | • Ingen misfarging | Yes |
| • Fjernes uten kleberester | Yes | | |



tesa[®] 53000 PV1

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=53000>