



# tesa® 75007 low VOC



## Product Information

75mm Forsterket Akrylklebelag med PET-Lerret til Montering i Bilinteriør

### Produktbeskrivelse

tesa® 75007 er et formbart, transparent klebelag av vannbasert akryl forsterket med et PET-lerret. tesa® 75007 inneholder svært lave samlede VOC-verdier, og ingen konstaterte kritiske stoffer. Tapen med lave VOC-verdier sikrer fremragende initial vedheftning på en lang rekke innvendige underlag, samt høy initial gripeevne og vedheftningsevne. Tapens akrylklebesystem er kompatibelt med en lang rekke materialer, noe som etablerer en pålitelig vedheftning på ikke-polare kunststoffer, filt og tekstiler. Tapen sikrer på grunn av den lave VOC-verdien fremragende stabilitet og tilpasningsevne, og den er svært velegnet til design og 3D-former. Lerretet sikrer en forsterkning av fleksible materialer for å forbedre konverteringseffektivitet og håndtering.

### Applikasjon

- tesa® 75007 brukes til forskjellige monterings- og lamineringsanvendelser
- Montering av lett interiørbekledning (kunststoff, LSE-overflater), montering av gulvsystemer
- Montering av fleksible trykte kretser
- Laminering av isoleringsmaterialer, laminering for å forebygge støy, vibrasjon og hardhet samt summe-, knirke- og raslelyder
- Laminering av dekorative stoffer, laminering av skum til tetting av varmeanlegg, ventilasjon og aircondition
- tesa® 75007 brukes mye til bilinteriør i bilindustrien

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

- |                 |                  |                  |               |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| • Type liner    | glassine         | • Total tykkelse | 75 µm         |
| • Bæremateriale | Ingen            | • Farge          | transparent   |
| • Klebetype     | Modifisert akryl | • Linerfarge     | Brun/blå logo |

### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                        |     |
|------------------------|-----|
| • Egnet til utstansing | Yes |
|------------------------|-----|

### Klebekraft

- |                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| • Klebeevne på PE (umiddelbart) | 4.5 N/cm |
|---------------------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 75007 low VOC

Product Information

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=75007>