

## Product Information

### Standard Polyetylenbelagt Lerretstape

tesa® 4688 er en polyetylenbelagt lerretstape av standardkvalitet. Den er basert på et vevd bæremateriale med en vevstetthet på 55 belagt med en trykkfølsom naturgummikleber. Lerretstapen har en fremragende vedheftning, selv på ru overflater, og høy gripeevne samt initial sammenføyningsstyrke. tesa® 4688 er en typisk reparasjonstape som passer til mange forskjellige behov, og som er lett å håndtere. Denne reparasjonstapen i lerret er vanntett, bestandig overfor slitasje og overfor temperaturer opp til 110 °C, i tillegg er den lett å rulle av. Manuell påføring er lett fordi tapen er lett å rive over for hånd. tesa® 4688 er dessuten sertifisert til bruk i atomkraftverk. Den fås i forskjellige farger.

### Main Application

- tesa® 4688 brukes til en lang rekke anvendelser som markering, maskering, emballering, beskyttelse, montering og lukking
- Lerretstapen brukes til beskyttelse i forbindelse med sandblåsing
- Lerretstapen brukes til montering av plastfolie på byggeplasser, og i forbindelse med pussing
- Tapen brukes til lukking av pappesker, bokser osv.
- tesa® 4688 brukes til montering av elektriske kabler og bunting av kabler
- tesa® 4688 brukes til skjøting av folie og til markering av deler i forbindelse med vedlikehold i kjernekraftverk

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Technical Data

• Bæremateriale	PE-extrudert tekstil	• Bruddstyrke	52 N/cm
• Total tykkelse	260 µm	• Temperaturbestandighet (30 min)	110 °C
• Klebetype	natural rubber	• Vevstetthet	55 count per square inch
• Bruddforlengelse	9 %	• Gjennomslagspenning	2900 volt

#### Adhesion to

- Klebeevne på Stål 4.5 N/cm

#### Properties

• Kan rives over for hånd	●●●	• Slitstyrkebestandighet	●●●
• Rette avrivningskanter	●●●	• Water resistance	●●●
• Sertifiserte iht.	TLV 9027/01/06 for use in nuclear power plant		

Evaluation across relevant tesa® assortment: ●●●● very good ●●● good ●● medium ● low

# tesa® 4688

## Product Information



### Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit  
<http://l.tesa.com/?ip=04688>