



# tesa<sup>®</sup> 4104 Professional

## Product Information

Den førsteklasses transparente pakkefilmen tilbyr høy klebestyrke og egner seg for sikker lukking av bokser og pakker.

### Produktbeskrivelse

tesa<sup>®</sup> 4104 er en kvalitets pakketape basert på PVC-film og klebestoff av gummi. Den har glimrende klebeevne på alle former for papp og sikrer sikker forsegling. Klebestoffet av gummi er utviklet for best mulig resultat på forskjellige typer overflate.

### Applikasjon

- Lukking av små bokser (kartong eller plast)
- Lukking av bokser og poser
- Lukking av middels tunge til tunge kartonger

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

- |                 |            |                  |       |
|-----------------|------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PVC-film   | • Total tykkelse | 65 µm |
| • Klebetype     | Naturgummi |                  |       |

### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                    |      |               |         |
|--------------------|------|---------------|---------|
| • Bruddforlengelse | 60 % | • Bruddstyrke | 60 N/cm |
|--------------------|------|---------------|---------|

### Klebekraft

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 2.3 N/cm |
|---------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 4104 Professional

Product Information

## Additional Information

tesa<sup>®</sup> 4104 er lett å sette trykk på.

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04104>