



# tesa<sup>®</sup> 4129

## Product Information



Enkeltklebende polyestertape

### Produktbeskrivelse

tesa<sup>®</sup> 4129 er en klar polyestertape med akrylkleber. Meget høy varmebestandighet. God motstandsdyktighet over for fukt og de fleste kjemikalier.

Farge: Transparent

### Applikasjon

tesa<sup>®</sup> 4129 passer spesielt til

- Skjøting av filmmateriale
- Kantbeskyttelse og forsterkning
- Skjøting av fotografiske negativer
- Litografisk montering

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

- |                 |          |                  |       |
|-----------------|----------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PET-film | • Total tykkelse | 50 µm |
| • Klebetype     | Akryl    |                  |       |

### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                    |       |
|--------------------|-------|
| • Bruddforlengelse | 140 % |
|--------------------|-------|

### Klebekraft

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 2.3 N/cm |
|---------------------|----------|

### Additional Information

- Temperaturbestandig (kortsiktig) 200#
- Dielektrisk styrke: 90,4 kV/mm
- Spesifikk overflatemotstand 4,45E+14 Ω
- Spesifikk volummotstand 7,36E+15 Ωcm
- Dielektrisk styrke i samsvar med DIN EN 60243-1
- Spesifikk overflate-/volummotstand i samsvar med DIN IEC 60093

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04129>



# tesa<sup>®</sup> 4129

## Product Information

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04129>