



# tesa<sup>®</sup> 4541

## Product Information



### Smidig ubestrøket tekstiltape

#### Produktbeskrivelse

tesa<sup>®</sup> 4541 er en ubehandlet tekstiltape med meget høy bruddstyrke. Den består av et bæremateriale av rayonvev med vevstetthet 145 og en naturgummikleber.

tesa<sup>®</sup> 4541 er en meget fleksibel og tilpassningsvennlig tape, som kan anvendes til en rekke formål.

Egenskaper:

- god klebekraft, selv på ru og fete overflater
- tilpasser seg ujevne overflater uten å rynke
- lett å skrive på, ideell markeringstape
- meget høy bruddstyrke
- glatt og tilpassningsvennlig
- fås i 5 farger: sort, hvit, grå, rød, brun

#### Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

#### Applikasjon

- Manuell og maskindrevet lukking av kraftige kartonger, spann og bokser
- Forsegling av filmbeholdere, fordelingsbokser og åpninger
- Bunting av stenger og kabler
- Kabelfeste
- Sikring av kanter
- Forsterking av bokomslag
- Feste av plastklemmer på kabelrør
- Forsterking av hockeykølle
- Forskjellige bruksområder innenfor dyrepleie, f.eks. bandasjering av store og mindre dyr



# tesa<sup>®</sup> 4541

## Product Information

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Produktinnhold

• Total sustainable product content excl. liners	87 %	• Klebetype	Naturgummi
• Total bio-based carbon content excl. liners (acc. DIN EN 16640)		• Total tykkelse	270 µm
• Bæremateriale	Ubestrøket tekstil		

#### Egenskaper / ytelsesverdier

• Slitstyrkebestandighet	good	• Kan skrives på	Yes
• Bruddforlengelse	16 %	• Temperaturbestandighet (avtagbarhet fra aluminium etter 30 minutters eksponering)	130 °C
• Bruddstyrke	90 N/cm	• Vevstetthet	145 threads/inch <sup>2</sup>
• Backing appearance (visual)	matt		

#### Klebekraft

• Klebeevne på Stål	3.6 N/cm
---------------------	----------

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.