



# tesa® 4952

## Product Information



1150 µm Dobbeltsidig PE-skumtape

### Produktbeskrivelse

tesa® 4952 er en dobbeltsidig PE-skumtape, som består av et svært formbart bæremateriale med lukket-celle PE-skum og akrylkleber. Skumtapen har en svært allsidig kleber som sikrer høy øyeblikkelig vedheftning på mange typer underlag, og høy øyeblikkelig sammenføyningsstyrke selv ved lavt sammenføyningsstrykk. tesa® 4952 sikrer fremragende bestandighet overfor vann, UV og aldring, noe som gjør den fullt ut egnet til utendørs bruk. Den dobbeltsidige skumtapen er i stand til å kompensere for forskjellige termiske utvidelser ved ulike materialer. tesa® 4952 sikrer svært god absorbering av kuldesjokk. tesa® 4952 er ideell for monteringsløsninger knyttet til bygging, og har blitt eksternt sertifisert til montering av speil.

tesa® 4952 har blitt testet og godkjent av LGA-instituttet for montering av speil. Rapportnummer IWQ FSG 329 1189. Tapen har øyeblikkelig vedheftningsevne: skumspalting på stål, aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC. Og en vedheftningsevne etter 14 dager: skumspalting på stål, aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC.

### Applikasjon

- tesa® 4952 brukes til monteringsløsninger knyttet til bygging
- Skumtapen brukes til montering av speil
- Den dobbeltsidige tapen brukes til montering av bilspeil, sidespeil og bakspeil
- tesa® 4952 brukes til montering av funksjonelle paneler og profiler
- tesa® 4952 brukes til montering av dekorative paneler

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

• Type liner	Pergamyn	• Total tykkelse	1150 µm
• Vekt (liner)	80 g/m <sup>2</sup>	• Farge	Hvit
• Bæremateriale	PE-skum	• Linertykkelse	70 µm
• Klebetype	Modifisert akryl, Akryl		

### Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	200 %	• Klebeevne	good
• Bruddstyrke	10 N/cm	• Statisk strekkholdkraft ved 23°C	good
• Aldringsbestandighet (UV)	good	• Statisk strekkholdkraft ved 40°C	good
• Bestandig over for bløtgjørere	medium, good	• Temperaturbestandighet, kort varighet	80 °C
• Fuktbestandighet	very good	• Temperaturbestandighet, lang varighet	80 °C
• Kjemikaliebestandig	good		

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04952>



# tesa<sup>®</sup> 4952

## Product Information

### Klebekraft

• Klebeevne på ABS (Umiddelbart)	5 N/cm	• Klebeevne på PET (etter 14 dager)	7 N/cm
• Klebeevne på ABS (etter 14 dager)	8 N/cm	• Klebeevne på PP (Umiddelbart)	2.8 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (umiddelbart)	5 N/cm	• Klebeevne på PP (etter 14 dager)	5.5 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (etter 14 dager)	8 N/cm	• Klebeevne på PS (umiddelbart)	5 N/cm
• Klebeevne på PC (umiddelbart)	5 N/cm	• Klebeevne på PS (etter 14 dager)	7.5 N/cm
• Klebeevne på PC (etter 14 dager)	8 N/cm	• Klebeevne på PVC (umiddelbart)	5 N/cm
• Klebeevne på PE (umiddelbart)	2.7 N/cm	• Klebeevne på PVC (etter 14 dager)	8 N/cm
• Klebeevne på PE (etter 14 dager)	2.8 N/cm	• Klebeevne på Stål (umiddelbart)	6.5 N/cm
• Klebeevne på PET (umiddelbart)	5 N/cm	• Klebeevne på Stål (etter 14 dager)	8 N/cm

### Additional Information

tesa<sup>®</sup> 4952 er testet og godkjent av LGA. Rapportnummer IWQ FSG 329 1189.

Klebeevne:

- med det samme: skumdelling på stål, aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC
- etter 14 dager: skumdelling på stål, aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04952>