

tesaflex® 60760



Product Information

Gulvmerkingstape

tesaflex® 60760 er en robust myknet PVC-tape som er belagt med en sterk modifisert kleber av gummi harpiks, og som sikrer god vedheftning på mange forskjellige overflater. Naturgummikleberer sikrer høy gripeevne og kort forankringstid før det endelige klebenivået nås. Når tapen fjernes, etterlates det ingen limrester, noe som gjør den ideell til midlertidig eller permanent innendørs bruk. Det stabile bærematerialet av polyvinylklorid gjør tapen svært robust og motstandsdyktig overfor slitasje. tesaflex® 60760 er enkel å bruke fordi den lett kan rives over for hånd. Tapen fås i en rekke forskjellige og svært synlige farger, som er i overensstemmelse med de respektive sikkerhetsforskrifter.

Main Application

- Velegnet til midlertidige og generelle varsler samt markeringer
- Brukes til å identifisere og merke alle former for bevegelige eller stasjonære gjenstander
- Finnes i mange farger til en rekke bruksområder og bransjer
- Det robuste PVC-bærematerialet sikrer god slitasjebestandighet
- Tapen er lett å rive av for hånd, noe som gjør den enkel og rask å bruke

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Technical Data

- | | | | |
|------------------|----------------|--------------------|---------|
| • Bæremateriale | Bløt PVC | • Bruddforlengelse | 220 % |
| • Total tykkelse | 150 µm | • Bruddstyrke | 33 N/cm |
| • Klebetype | natural rubber | | |

Adhesion to

- Klebeevne på Stål 2.0 N/cm

Properties

- Egnert til ru overflater ●●●●

Evaluation across relevant tesa® assortment: ●●●● very good ●●● good ●● medium ● low

Additional Information

tesaflex® 60760 kommer også i to meget synlige fargeversjoner som er i samsvar med sikkerhetsregler.

tesaflex® 60760

Product Information



Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit
<http://l.tesa.com/?ip=60760>