



tesa® 4174 Professional

Product Information



Varmebestandig tynnlinjetape til designmaling

Produktbeskrivelse

tesa® 4174 er en varmebestandig tynnlinjetape av polyvinylklorid med kleber av naturgummi. Tynnlinjetapens fleksibilitet gjør den ideell til bruk på buede og flerdimensjonale overflater. Den garanterer presise og rette malingskanter, noe som gjør den perfekt til forskjellige typer malarbeid. Dessuten har tesa® 4174-tapen høy bestandighet overfor høytrykksspyling, mens den er egnet til bruk under utstansing. Tapen sikrer at malingsflekker ikke renner av og fungerer dessuten flammehemmende. Denne tynnlinjetapen er svært temperaturbestandig, mens formbarheten gjør at den tilpasser seg etter materialer som endrer form ved ovntørking. Den varmebestandige tapen er praktisk å bruke, siden den er lett å rive over for hånd og kan fjernes uten å etterlate kleberester.

Applikasjon

- tesa® 4174 brukes til maskering samt en lang rekke andre anvendelser der det ønskes fine linjer
- Tynnlinjetapen gjør det mulig å oppnå svært presise kanter når det påføres maling og sprøytelakk.
- tesa® tape 4174 fås også med dekkpapir til ombygning og utstansing
- På forespørsel fås både tesa® 4174 og tesa® 54174 – også som spesialtilpassede utstansinger

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PVC-film | • Total tykkelse | 110 µm |
| • Klebetype | Naturgummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------------|--------|--------------------|-----------|
| • Lett å fjerne | Ja | • Bruddstyrke | 25 N/cm |
| • Egnet til utstansing | Ja | • Hand tearability | very good |
| • Temperaturbestandighet | 150 °C | | |

Klebekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 3.7 N/cm |
|---------------------|----------|

Additional Information

tesa® 4174 er også tilgjengelig for omforming og formtilskjæring med papirinnlegg 4174 PV4:
Klebeevne på stål = 4.4 N/cm,
avrullingskraft fra innlegg = 14 cN/cm



tesa[®] 4174 Professional

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04174>