



# tesa 60650

## Product Information



Sterk 50 µm Aluminiumstape med og uten dekkpapir (PV1 og PV0)

### Produktbeskrivelse

tesa® 60650 består av 50 µm tykk staniol belagt med en akrylkleber. Alutapen er UL 510-brannhemmende, dampnett samt motstandsdyktig overfor olje og syre. Akrylkleberer muliggjør fremragende vedheftning på polære overflater, mens den er bestandig overfor fukt og har god evne til varmeledning. Tapen er lett å rive for hånd, noe som muliggjør problemfri bruk og gjør den populær blant håndverkere. Denne aluminiumstapen kan brukes til beskyttelse, maskering, isolering og reparasjon på enhver metalloverflate. Den er ideell til profesjonell reparasjon av varmeanlegg, tak og takrenner. Alutapen fås både med (PV1) og uten dekkpapir (PV0). Den er aldersbestandig og velegnet til både innen- og utendørs anvendelser.

### Applikasjon

- Egnert til forskjellige anvendelser: forsegling og sammenføring av varmeisolering, maskering, beskyttelse, reparasjon og lukking
- Har god mekanisk bestandighet og fremragende vedheftning på polære overflater
- Fås med (PV1) og uten dekkpapir (PV0)
- Tapen er bestandig overfor olje, syre og aldring, mens den samtidig er brannhemmende (UL-godkjent)
- Tapen har høy varmeledningsevne

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

- |                 |                 |                  |       |
|-----------------|-----------------|------------------|-------|
| • Type liner    | Ingen           | • Klebetype      | Akryl |
| • Bæremateriale | Aluminiumsfolie | • Total tykkelse | 90 µm |

### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                               |            |                            |           |
|-------------------------------|------------|----------------------------|-----------|
| • Lett å fjerne               | Nei        | • Driftstemperatur fra     | -40 °C    |
| • Bruddforlengelse            | 6 %        | • Driftstemperatur opp til | 160 °C    |
| • Bruddstyrke                 | 40 N/cm    | • Hand tearability         | very good |
| • Backing appearance (visual) | reflective |                            |           |

### Klebekraft

- |                                    |          |                                  |        |
|------------------------------------|----------|----------------------------------|--------|
| • Backing                          | 0.5 N/cm | • Klebeevne på PVC (umiddelbart) | 6 N/cm |
| • Klebeevne på Glass (Umiddelbart) | 9 N/cm   | • Klebeevne på Stål              | 9 N/cm |
| • Klebeevne på PE (umiddelbart)    | 4.5 N/cm |                                  |        |

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=60650>



# tesa 60650

## Product Information

### Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=60650>