



tesa 60954

Product Information



Anti-skli tape til krevende anvendelser

Produktbeskrivelse

tesa® 60954 er en anti-skli tape med et svært slitesterkt bæremateriale som er designet for permanente og krevende anvendelser som krever godt grep og sikkert fotfeste – f.eks. anleggsmaskiner eller plattformer og ramper.

Den kraftige anti-skli tapen er en enkeltsidig tape med dekkpapir. Består av et sterkt, anti-skli bæremateriale som kan rives av for hånd, samt en akrylkleber. Bærematerialet består av PVC-film som er belagt med store mineralkorn. Spesielt utviklet for ekstreme forhold, hvor det yter ekstra sklisikkerhet selv ved krevende anvendelser. Akrylkleberer sikrer fremragende vedheftning på de fleste overflater.

tesa® 60954 er sertifisert i henhold til DIN 51130 og fås i fargene svart, gult, svart-gult og grått. De gule og svart-gule tapene gir sterk synlighet som gjør det lett å identifisere områder der man bør være oppmerksom på sikkerheten, og kan derfor også brukes til varselsformål. En perfekt løsning til supplering av 5S-initiativer i produksjonen.

Fordeler:

- Svært slitesterkt bæremateriale med ekstra sklisikkerhet for ekstreme forhold
- De grove kornene reduserer risikoen for at skitt eller jord ødelegger sklisikkerheten

*Sklisikkerhet R13 i henhold til DIN 51130 (R12 for svart-gult)

- Sikker vedheftning på de fleste overflater
- Høy motstandsdyktighet mot kjemiske påvirkninger og sterk værbestandighet

*De gule og svart-gule fargene sikrer høy synlighet for enkel identifikasjon

Applikasjon

- Slitesterkt og sklisikkert bæremateriale til krevende anvendelser
- Anleggsmaskiner, semitrailere
- Plattformer og ramper
- Skog- og landbruksutstyr

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|------------------|--|-----------------|---------|
| • Bæremateriale | PVC film coated with large mineral particles | • Linertykkelse | 180 µm |
| • Klebetype | Akryl | • Tapetykkelse | 1185 µm |
| • Total tykkelse | 1365 µm | | |

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=60954>



tesa 60954

Product Information

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------------------|---------|
| • Egnet til utstansing | Ja | • Bruddstyrke | 40 N/cm |
| • Temperaturbestandighet | -5 to +80 | • Hand tearability | good |
| • Bruddforlengelse | 35 % | • Kjemikaliebestandig | good |

Klebekraft

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klebeevne på Stål | 7 N/cm |
|---------------------|--------|

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=60954>