



# tesa<sup>®</sup> 60955

## Product Information



Formbar anti-skli tape til ujevne overflater

### Produktbeskrivelse

tesa<sup>®</sup> 60955 er en anti-skli tape med et formbart bæremateriale som er designet for å klebe til dørkplater og andre uregelmessige overflater som krever godt grep og sikkert fotfeste.

Den formbare anti-skli tapen er en enkeltsidig tape med PET-dekkpapir, og består av et formbart og sklisikkert bæremateriale som kan rives av for hånd samt en akrylkleber. Bærematerialet består av aluminium som er belagt med mineralkorn, og er spesielt utviklet for å tilpasse seg kanter og klebe til ujevne overflater. Akrylkleberen sikrer fremragende vedheftning på de fleste overflater.

tesa<sup>®</sup> 60955 er sertifisert i henhold til DIN 51130 og fås i svart, gult og svart-gult. De gule og svart-gule tapene gir sterk synlighet som gjør det lett å identifisere områder der man bør være oppmerksom på sikkerheten, og kan derfor også brukes til varselsformål. En perfekt løsning til supplering av 5S-initiativer i produksjonen.

Fordeler:

- Bæremateriale med god sklisikkerhet og fremragende formbarhet
- Passer perfekt rundt kanter og hjørner og kleber til uregelmessige overflater

\*Sklisikkerhet R13 i henhold til DIN 51130

- Høy motstandsdyktighet mot kjemiske påvirkninger og sterk værbestandighet
- Sikker vedheftning på de fleste overflater

\*De gule og svart-gule fargene sikrer høy synlighet for enkel identifikasjon

### Applikasjon

- Formbar anti-skli tape til ujevne overflater
- Dørkplater og stiger
- Flate overflater med f.eks. skruehoder eller nagler

\*Lasteramper og plattformer

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

- |                  |  |                 |        |
|------------------|--|-----------------|--------|
| • Bæremateriale  | Aluminum carrier coated with mineral particles | • Linertykkelse | 50 µm  |
|                  |  | • Tapetykkelse  | 700 µm |
| • Klebetype      | Akryl  |                 |        |
| • Total tykkelse | 750 µm   |                 |        |

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=60955>



# tesa<sup>®</sup> 60955

## Product Information

### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                          |            |                       |         |
|--------------------------|------------|-----------------------|---------|
| • Egnet til utstansing   | Ja         | • Bruddstyrke         | 60 N/cm |
| • Temperaturbestandighet | -5 to +120 | • Hand tearability    | good    |
| • Bruddforlengelse       | 12 %       | • Kjemikaliebestandig | good    |

### Klebekraft

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| • Klebeevne på Stål | 8 N/cm |
|---------------------|--------|

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=60955>