

tesa® Professional 4334 Precision Mask®



Product Information

Høytytende Maskeringstape av Spesialpapir for Nøyaktige og Flate Malerkanter

tesa® 4334 Presisjonsmaskering er en høytytende maskeringstape som er lett å bruke, og som på pålitelig vis sikrer knivskarpe malerkanter. Maskeringstapen består av en ideell kombinasjon av et fleksibelt bæremateriale av flatt papir og en perfekt avbalansert akrylkleber. Dette hjelper tapen med å klebe ekstremt jevnt på overflater og forhindrer malingsflekker. tesa® 4334 anbefales også til maskering i forbindelse med sprøytemaling med etterfølgende ovntørking ved temperaturer opp til 120 °C i opptil 30 minutter. På grunn av det tynne bærematerialet med lav bruddforlengelse, er tapen perfekt egnet til malerarbeid med to fargetoner. Kombinasjonen av profesjonell malertape og din fagkompetanse vil resultere i malerarbeid som vil glede kundene dine og spare deg for dyrt etterarbeid.

Main Application

- Velegnet til innendørs maskering (opptil seks måneder)
- Velegnet til utendørs maskering (opptil åtte uker)
- Fremragende hold på glatte og lett strukturerte overflater
- tesa® 4334 er ideell til male- og lakkeringsarbeid av høy kvalitet
- Maskeringstapen kan benyttes til sprøytelakkering med påfølgende ovntørking ved temperaturer opp til 120 °C i opptil 30 min

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Technical Data

• Bæremateriale	Washi paper	• Bruddforlengelse	4 %
• Farge	Gul	• Bruddstyrke	30 N/cm
• Total tykkelse	90 µm	• UV-resistance	8 weeks
• Klebetype	acrylic		

Adhesion to

- Klebeevne på Stål 1.8 N/cm

Properties

• Kan rives over for hånd	●●●●	• Skarp fargekart	●●●●
• Egnet til sarte overflater	●●●	• UV-bestandighet	8
• Egnet til ru overflater	●●●	• Fleksibilitet	●●●●
• Fargeforankring	●●●●		

Evaluation across relevant tesa® assortment: ●●●● very good ●●● good ●● medium ● low

tesa[®] Professional 4334 Precision Mask[®]



Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit
<http://l.tesa.com/?ip=04334>