



# tesa® Professional 64620 W



## Product Information

Universal dobbelsidig teppetape for permanent gulvlegging - enkel å håndtere, enestående klebestyrke

## Produktbeskrivelse

tesa® 64620 er en dobbeltsidig selvklebende tape som består av en hvit PP-film og syntetisk akrylklebestoff (varmsmeltet). tesa® 64620 med varmsmeltet klebestoff er løsemiddelfri og gir en meget høy klebeevne. tesa® 64620 er beskyttet av et innlegg av silikonbehandlet papir.

## Applikasjon

- Innendørs bruk
- Permanent gulvlegging
- Egnet selv for grove overflater
- For tepper med glatt bakside

## Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

## Produktinnhold

- |                 |                 |                  |        |
|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PP-film         | • Total tykkelse | 185 µm |
| • Klebetype     | Syntetisk gummi |                  |        |

## Egenskaper / ytelsesverdier

- |                    |      |                    |      |
|--------------------|------|--------------------|------|
| • Bruddforlengelse | 80 % | • Hand tearability | good |
| • Fuktbestandighet | good |                    |      |

## Klebekraft

- |                     |         |
|---------------------|---------|
| • Klebeevne på Stål | 11 N/cm |
|---------------------|---------|



# tesa<sup>®</sup> Professional 64620

## W

Product Information

### Additional Information

Det er ikke anbefalt å bruke tesa<sup>®</sup> 64620 ved temperaturer over 60 ° C

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=64620>