



# tesa Softprint® 52060 BigFoam



## Product Information

Skumtape til montering av klisjéer i forbindelse med flexografisk trykking

### Produktbeskrivelse

tesa® 52060 Softprint BigFoam er en 1500µm kategori dobbelbestrøket skumtape, designet spesifikt for feste av fotopolymerplater i en bredbanet fleksografisk film- og papirtrykk.

På grunn av dens middels hardhet er skummet spesielt velegnet til en høykvalitets kombinasjon av halv- og heltoneoppgaver.

tesa® Softprint BigFoam har følgende fordeler:

- tesa® Softprint BigFoam er et meget sammentrykkbart skum som gir forbedret trykkkvalitet og høyere kjørehastighet
- tesa® Softprint's BigFoam unike konstruksjon sikrer at trykkkvaliteten beholdes også ved lengre trykktider
- Det spesielle klebestoffet sikrer enkel montering, lett reposisjonering og demontering av plate og tape uten å etterlate rester
- Under trykking oppnås en meget god bindekraft mellom tape og plate Platene er godt sikret – ingen kantløfting og ingen bevegelse
- Det pregede PP-innlegget forhindrer dannelse av luftlommer ved montering av plate

### Applikasjon

tesa® 52060 Softprint BigFoam er en 1500µm (60 mil) kategori dobbelbestrøket skumtape, designet spesifikt for feste av fotopolymerplater i en bredbanet fleksografisk film- og papirtrykk.

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

- |                 |                  |              |    |
|-----------------|------------------|--------------|----|
| • Bæremateriale | PE-skum          | • Type liner | PP |
| • Klebetype     | Modifisert akryl |              |    |

### Egenskaper / ytelsesverdier

- |           |        |                         |      |
|-----------|--------|-------------------------|------|
| • Hardhet | medium | • Kategori for tykkelse | 1500 |
|-----------|--------|-------------------------|------|



# tesa Softprint<sup>®</sup> 52060 BigFoam

Product Information

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=52060>