



tesa® 60021

Product Information

Spray Glue PERMANENT, 300 ml

tesa® Spray Glue PERMANENT 60021 er et svært allsidig lim til permanent sammenføyning av materialer som f.eks. papir, papp, filt, stoff, folie, tre, lær, skumplast og mange andre forskjellige typer plast. Spraylimet egner seg til og med til isopor. tesa® 60021 er hurtigtørkende og resistent overfor fukt, samt mekaniske og termiske påvirkninger. Den selvklebende limsprayen kan brukes på lette til middels tunge materialer med glatte og ujevne overflater. Spraylimet er den ideelle løsningen til ren, kostnadseffektiv, sikker og rask sammenføyning på store områder, da limet alltid vil bli fint og jevnt fordelt. tesa® Spray Glue PERMANENT 60021 er silikonfri og basert på syntetisk gummi.

Applikasjon

- tesa® Spray Glue PERMANENT 60021 er særdeles velegnet til vanlige industrielle applikasjoner på lette og middels tunge materialer
- Spraylimet brukes til å lage mønstre og er egnet til merking av paletter
- Kan brukes til montering av ledningsdiagrammer og etiketter
- tesa® 60021 brukes til montering av salgsdisplayer
- Spraylimet brukes til permanent montering av plakater og maler på f.eks. isopor/br>
- Montering av tynn dekorativ film, folie og lerret samt mange andre profesjonelle applikasjoner for industri og håndverk
- Sprayen er også egnet for generell bruk i hjemmet

Product Construction

- Uten silikon Ja

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|----------------------------------|-------|-------------------------------|---|
| • Kjemikaliebestandig | Ja | • Passer for barn på 3 år | Nei |
| • Fuktbestandighet | Ja | • Temperature resistance max. | 60 °C |
| • Fjernes uten kleberester | Nei | • Temperature resistance min. | -20 °C |
| • Vanntett | Ja | • Velegnede overflater | Jevnt tre, Murstein, Akrylglass, Stein, Tekstiler |
| • Løsemiddelfri | Nei | | Høy vedheft |
| • Kan vaskes | Nei | • Klebekraft | Ja |
| • Anbefalt avstand til sprøyting | 20 mm | • Farlig materiale | Ja |
| | | • UV-bestandig | Ja |



tesa[®] 60021

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit
<http://l.tesa.com/?ip=60021>