



# tesa EasySplice® 51910 FilmLine PLUS



## Product Information

Dobbeltklebende skjøtetape

### Produktbeskrivelse

tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS er en dobbeltsidig integrert resirkulerbar flygende skjøtetape uten innlegg består av flatt papir og et modifisert syntetisk gummiklebestoff.

tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS viktige egenskaper:

- Meget gode klebeegenskaper
- Kleber veldig godt til PE- og PP-materiale
- Lav skjøtetykkelse
- Trykkbart materiale

Den innovative tapen har følgende funksjoner:

- Splitt-innlegg for sikker feste av toppark
- Klebeblending med veldig høy klebeevne for glimrende kontakt mellom enden på papirbane og ny rull
- Et splittebånd med tilpassede åpningsegenskaper for jevn åpning av den nye rullen uten å skade trykkprosessen

Farge: Rød

### Applikasjon

tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS passer spesielt til:

- Flygende skjøt i fleksografisk trykk eller rotasjonstrykk av fleksibelt pakkemateriale samt for viktige substrat som film som puster.

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

- |                 |                 |                  |        |
|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Papir           | • Total tykkelse | 120 µm |
| • Klebetype     | Syntetisk gummi | • Farge          | pink   |

### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                    |         |                                  |            |
|--------------------|---------|----------------------------------|------------|
| • Bruddforlengelse | 6 %     | • Lagringstid (emballert) < 25°C | 18 måneder |
| • Bruddstyrke      | 30 N/cm |                                  |            |



# tesa EasySplice<sup>®</sup> 51910 FilmLine PLUS

Product Information

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=51910>