



tesa® 64006

Product Information



Tyverisikker Emballasjetape med Trykk

Produktbeskrivelse

tesa® 64006 er en tyverisikker tape med BOPP-bæremateriale og akrykleber, som kundens logo eller merke trykkes på. Merkingen sikrer et høyt individuelt sikkerhetsnivå under lukking og forsegling, da illustrasjonen på tapen designes etter kundens ønsker ved hjelp av en spesiell trykkeprosess med høye kvalitetsstandarder, slik at kravene til hver enkelt kunde blir tilgodesett.

Ved hjelp av sine særlige karakteristika medvirker tesa® 64006 til å redusere forekomsten av tyveri under transport og oppbevaring av pappesker. Den tyverisikrende virkningen fungerer på to måter: når tesa® 64006 fjernes fra en kasse, merkes denne med beskjeden «ÅPNET» på forskjellige språk. Den inngreps-avslørende beskjeden «ÅPNET» forblir klart synlig – selv etter at esken er gjenlukket. Tapen fungerer også tyverisikrende når avrivning forårsaker at pappesker rives i stykker og ikke kan gjenlukkes. tesa® 64007 kan brukes som en normal emballasjetape i dispensere eller maskiner som er utstyrt med en brems.

Applikasjon

- tesa® 64006 er spesielt velegnet til forsegling av pappesker som inneholder verdifullt eller fortrolig innhold som f.eks. elektroniske produkter, verdifulle klær/merkevarer, tobakksprodukter og dokumenter
- Tapen har en tyverisikrende virkning for optimal sikkerhet ved lukking av pappesker
- tesa® 64006 fungerer best på papp og kartong av høy kvalitet, det kan ikke garanteres ideell yteevne på materialer av lav kvalitet

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | BOPP | • Total tykkelse | 62 µm |
| • Klebetype | Vannbasert akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|------------------------|-----|
| • Bruddforlengelse | 150 % | • Automatisk påsetting | Yes |
| • Bruddstyrke | 42 N/cm | • Manuel påsetting | Yes |

Klebekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 2.8 N/cm |
|---------------------|----------|

Additional Information

Det er blitt påpekt at på kartonger av veldig dårlig kvalitet bør klebeevnen første testes og at tuklesikringseffekten (lesbar melding eller fiberrevner) ikke kan garanteres.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=64006>



tesa[®] 64006

Product Information

Additional Information

Verdi "klebeevne/stål": Ingen parameter for spesifikasjonen, ikke målbart.

Vær oppmerksom på at "total tykkelse" for blåfarget tape er 66µm.

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=64006>