



tesa® Professional 4440 Precision Mask



Product Information

Den førsteklasses malertapen tesa® 4440 er en verdifull hjelper for profesjonelt og utfordrende utendørs malearbeid og kan brukes der i opp til 26 uker.

Produktbeskrivelse

tesa® 4440 Precision Mask® Outdoor består av et ekstra tynt og sterkt papirbæremateriale med en akrylkleber.

Kombinasjonen av bæremateriale og den enestående og spesielle klebeformulering gjør det enkelt å fjerne tapen. Det gjør det mulig at arbeide med forskjellige oppgaver etter én enkelt maskering. Den førsteklasses malertapen er en verdifull hjelper for profesjonelt og utfordrende utendørs malearbeid og kan brukes der i opp til 26 uker.

Applikasjon

- Profesjonelt utendørs malearbeid (opp til 26 uker)
- Lett gipsarbeid
- Ideell for skarpe malingskanter
- Også egnet for grove overflater

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Washi paper | • Total tykkelse | 110 µm |
| • Klebetype | Akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|----------|--------------------|-----------|
| • UV resistance | 26 uke/r | • Bruddstyrke | 35 N/cm |
| • Bruddforlengelse | 5 % | • Hand tearability | very good |

Klebekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 1.8 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa® Professional 4440 Precision Mask

Product Information

Additional Information

Bruk av tape på en forvitret overflate kan føre til rester ved fjerning av tapen. Derfor bør bruk av tape på forvitrede overflater testes på et lite område i opptil 24 timer.

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04440>