



tesa® 4169 PV8

Product Information

Premium Gulvmerkingstape

Produktbeskrivelse

tesaflex® 4169 er en robust PVC-tape som er belagt med en aggressiv gummikleber. Bærematerialet av myknet PVC er formbart og kan brukes i kurver uten å rynke og forblir fleksibelt, selv ved svært lave temperaturer ned til -40°C . Myknet PVC-tape er UV- og værbestandig samt vanntett. PVC-bærematerialet er ekstremt robust, noe som gjør tesaflex® 4169 motstandsdyktig mot kjemikalier og riper.

tesaflex® 4169 PV8 er belagt med silikon og lett å rulle av, noe som gjør den ideell for bruk med dispensere. Vinyltapen er så robust at den er ideell å bruke til permanent gulvmerking i ulike miljøer, for eksempel fabrikker, lagerbygninger, kontorer eller sykehus.

Applikasjon

- Myknet PVC-tape av høy kvalitet er ideell til merking og gulvmerking på selvkjørende roboter og kjøretøyer, i fabrikker eller på parkeringsplasser.
- Det robuste PVC-bærematerialet er i stand til å motstå betydelig mekanisk slitasje.
- Har gode klebeegenskaper på ru og ujevne underlag.
- Fleksibilitet og mykhet gir mulighet for presis og buet påføring.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------|------------------|-------------------|
| • Bæremateriale | Bløt PVC | • Total tykkelse | 203 μm |
| • Klebetype | Naturgummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|----------------------------|-----------|---------------|---------|
| • Bruddforlengelse | 260 % | • Bruddstyrke | 45 N/cm |
| • Egnert til ru overflater | very good | | |

Klebekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 1.6 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] 4169 PV8

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit
<http://l.tesa.com/?ip=04169>