



tesa® 64621

Dobbeltsidig tape



Product Information

Dobbeltsidig Transparent Selvklebende Tape

Produktbeskrivelse

tesa® 64621 er en transparent, dobbeltsidig og selvklebende tape som består av et PP-bæremateriale og et varmeherdende system av syntetisk gummiklebemasse. Den varmeherdede kleberen gjør tesa® 64621 fri for løsemidler og sikrer svært høy klebeevne og fremragende vedheftning på både polare og ikke-polare overflater som PP, PE eller EDOM. Tapen når kort tid etter påføring sin fulle klebekraft. Den transparente tapen sikrer god bestandighet overfor fukt og tåke og er i stand til å motstå temperaturer opp til 80 °C i en kort periode og 40 °C i en lang periode. tesa® 64621 er beskyttet av et silikonbelagt dekkpapir. tesa® 64621 fås også som fingerløft-versjon med et overlappende dekkpapir som gjør håndtering og bruk enda lettere

Applikasjon

- tesa® 64621 er en monteringsstape som brukes til en lang rekke generelle formål
- Tapen er ideell til selvklebende montering av dekorative materialer og emballasjematerialer
- Den transparente tapen brukes til sammenføring av folier, tekstiler, papir og plastmaterialer
- Forsegling av poser i næringsmiddelindustrien
- tesa® 64621 fås også i en fingerløft-versjon med et overlappende dekkpapir, noe som gjør håndtering og bruk enda lettere

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|--------------|-------------|-----------------|---------------------|
| • Type liner | glassine | • Linertykkelse | 70 µm |
| • Farge | transparent | • Vekt (liner) | 78 g/m ² |
| • Linerfarge | brown | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|------------------------------------|--------|---|-------|
| • Bruddforlengelse | 140 % | • Statisk strekkholdkraft ved 40°C | low |
| • Aldringsbestandighet (UV) | medium | • Klebeevne | good |
| • Fuktbestandighet | good | • Temperaturbestandighet, lang varighet | 40 °C |
| • Statisk strekkholdkraft ved 23°C | medium | • Temperaturbestandighet, kort varighet | 80 °C |



tesa[®] 64621

Dobbeltsidig tape

Product Information

Klebekraft

- | | | | |
|------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|
| • Klebeevne på PE (umiddelbart) | 5 N/cm | • Klebeevne på PVC (umiddelbart) | 9 N/cm |
| • Klebeevne på PE (etter 14 dager) | 6.5 N/cm | • Klebeevne på PVC (etter 14 dager) | 9.5 N/cm |
| • Klebeevne på PP (Umiddelbart) | 8 N/cm | • Klebeevne på Stål (umiddelbart) | 10 N/cm |
| • Klebeevne på PP (etter 14 dager) | 9 N/cm | • Klebeevne på Stål (etter 14 dager) | 15 N/cm |

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=64621>