

tesa® Professional 4306 PROFI Plus



Product Information

Prof PLUS maskeringstape

tesa® 4306 Prof PLUS består av et tynt men sterkt "flat paper" bæremateriale. Tapen er utviklet til mange forskjellige maler- og maskeringsoppgaver innendørs. Det spesielle bærematerialet er impregnerert og har en spesialutviklet kleber av naturgummi, som sikrer god avrulning og vedheft samt at den gir skarpe kanter i forhold til tradisjonell maskeringstape. tesa® 4306 Prof PLUS kan fjernes uten å etterlate kleberester.

Main Application

tesa® 4306 Prof PLUS er egnet til forskjellige maler- og maskeringsoppgaver som f.eks:

- maskering av rette malerkanter
- maskering av lettere kurver

tesa® 4306 Prof PLUS er egnet alle innendørs maleroppgaver og kan sitte opp til 14 dager. Kan dessuten anvendes i opp til 3 dager utendørs.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Technical Data

• Bæremateriale	Washi paper	• Bruddforlengelse	7 %
• Farge	Kremfarget	• Bruddstyrke	37 N/cm
• Total tykkelse	95 µm	• UV-resistance	0.5 weeks
• Klebetype	natural rubber		

Adhesion to

- Klebeevne på Stål 2.0 N/cm

Properties

• Kan rives over for hånd	●●●●	• Skarp fargekart	●●●●
• Egnet til ru overflater	●●●●	• Fleksibilitet	●●●●
• Fargeforankring	●●●●		

Evaluation across relevant tesa® assortment: ●●●● very good ●●● good ●● medium ● low

Additional Information

Klebere av naturgummi er generelt ikke UV-bestandige. tesa 4306 Prof PLUS bør derfor ikke anvendes i mer enn 3 dager utendørs.

tesa® Professional 4306 PROFI Plus

Product Information



Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit
<http://l.tesa.com/?ip=04306>