



tesa® 60400

Product Information



tesa® 60400 – Bio & Strong

Produktbeskrivelse

tesa® 60400 er en biobasert emballasjetape som er egnet for mellomstore emballeringsapplikasjoner (15–30 kg). Bærematerialet som er valgt for denne tapen er polylaktidsyre, også kjent som PLA. PLA er 100 % laget av fornybare råstoffstoffer som maisstivelse, tapiokarøtter eller sukkerrør. Klebemassen som brukes til denne tapen, er en naturgummi med en naturlig harpiks. Takket være det smarte valget av råvarer og den enestående designen, blir tesa® 60400 produsert med etbiokarboninnhold på 98 % og har dermed et redusert karbonavtrykk.

Bærekraftsegenskaper

- Totalt biobasert karboninnhold på 98 %
- Offisiell sertifisering fra DIN-CERTCO og TÜV AUSTRIA (høyest mulig vurdering)
- Lavere CO₂-utslipp sammenlignet med andre typer standard emballeringstape
- Løsemiddelfri produksjonsprosess

Tekniske egenskaper

- Sterk vedheft
- Robust bæremateriale
- Førsteklasse ytelse på resirkulert kartong

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Applikasjon

- Forsegling av mellomstore pappesker (15–30 kg)
- Egnet for manuelle og automatiske dispensere
- Emballering, bunting og lukking

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|---|-------------------|-------------|------------|
| • Total sustainable product content excl. liners | 98 % | • Klebetype | Naturgummi |
| • Total bio-based carbon content excl. liners (acc. ASTM D6866) | | | |
| • Bæremateriale | Polylactide (PLA) | | |

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=60400>



tesa[®] 60400

Product Information

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|-----------|------------------------|------|
| • Trykkbar | very good | • Automatisk påsetting | Ja |
| • Bruddforlengelse | 185 % | • Hand tearability | good |
| • Bruddstyrke | 30 N/cm | • Manuel påsetting | Ja |

Klebekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 3.5 N/cm |
|---------------------|----------|

Additional Information

tesa[®] 60400 is printable with all types of ink systems

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=60400>